



Est 1990

Dubbelzijdige fietsendrager met twee niveaus

Een slimme, tweelaags, fietsenrek die de opslagcapaciteit verdubbelt ten opzichte van traditionele oplossingen. Met behulp van onze tweelaags fietsenrekken wordt de ruimte optimaal benut.




Het Basic tweelaags fietsenrek met vaste rail is verkrijgbaar in drie verschillende maten van 4-8 plaatsen, met de mogelijkheid om de fiets in het frame vast te zetten voor veiliger fietsenparkeren.

Het tweelaags fietsenrek zijn ook verkrijgbaar in de variant Basic+ met korte uitschuifbare rail, Classic met lange uitschuifbare rail en Pro met lange uitschuifbare rail met gasveer.






Modellen




Fixed rail 3 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	OPPERVLAKTE BEHANDELING	ANDERE
 300-4444 Rec. depth & ceiling height 6600x2420-2700	1800	Thermisch verzinkt	Number of bikes 16
 300-3333 Rec. depth & min ceiling height 6600x2420	1400	Thermisch verzinkt	Number of bikes 12
 300-2222 Rec. depth & min ceiling height 6600x2420	1000	Thermisch verzinkt	Number of bikes 8

Short extendable rail 3 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	OPPERVLAKTE BEHANDELING	ANDERE
 400-4444U Rec. depth & ceiling height 3600x2420-2700	1800	Thermisch verzinkt	Number of bikes 16
 400-3333U Rec. depth & ceiling height 3600x2420-2700	1400	Thermisch verzinkt	Number of bikes 12
 400-2222U Rec. depth & min ceiling height 3600x2420	1000	Thermisch verzinkt	Number of bikes 8

Long extendable rail with gas spring 3 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	OPPERVLAKTE BEHANDELING	ANDERE
 100-4444 Rec. depth & ceiling height 6600x2420-2700	1800	Thermisch verzinkt	Number of bikes 16
 100-3333 Rec. depth & ceiling height 6600x2420-2700	1400	Thermisch verzinkt	Number of bikes 12
 100-2222 Rec. depth & min ceiling height 6600x2420	1000	Thermisch verzinkt	Number of bikes 8